

Modalität, Codalität, Realität

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2017/2018



medieninformatik

IMA – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik

Prüfungstermine

- Zwei Prüfungstermine, jeweils zu Beginn und am Ende der vorlesungsfreien Zeit
 - Erster Termin
 - Montag, 12.02.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - Zweiter Termin
 - Montag, 26.03.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
- Absprachen zum Nachteilsausgleich bitte bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin
- Bei Anmeldung zum ersten Termin bitte kurze Nachricht per Mail, falls der zweite Termin wahrgenommen wird
- Beantwortung auf Deutsch oder Englisch, wenn englischer Prüfungstext gewünscht bitte ebenfalls kurze Nachricht
- Bei Bedarf (mündliche) Nachprüfung zu Beginn des SoSe



 pingo.upb.de/533378

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 www.evaluation.uni-hildesheim.de/unizensus/app

Evaluation Pingo



 pingo.upb.de/812464

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Angeleitete Diskussion
- Mit Pingo?

Einleitung

- Medieninformatik ist eine junge Disziplin
- Viele der digitalen Medien, die wir heute kennen, gibt es erst seit wenigen Jahren oder Jahrzehnten
- Neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen
- Hier betrachten wir vor allem Systeme, die die Möglichkeiten der Interaktion durch koordinierte und gleichzeitige Nutzung mehrerer Kanäle erweitern
 - Kombination mehrerer Modalitäten/Codalitäten
 - Verarbeitung natürlicher Sprache
- Immer kleinere und vernetzte Computer ermöglichen die Nutzung von Informationen und Medien immer und überall
- Ambient Computing: Durchdringung des Alltagslebens
 - Kontextualisierte Anwendungen
- Virtual, Augmented und Mixed Reality als aktuelle immersive Technologien

- Entwicklungen im Bereich Digitaler Medien, die über klassische Medientypen hinausgehen, veranschaulichen
- Techniken und Ansätze skizzieren und an Beispielen erläutern
- In die Lage versetzen, neue Trends einzuschätzen
- Vermittlung, daß in der Zukunft neue digitale Medien realisierbar sein werden, die deutlich komplexer, vielseitiger und und leistungsfähiger sind als heutige Systeme

Outline

- 1 **Medialität, Codalität und Modalität**
- 2 Natürliche Sprache
- 3 Virtuelle Welten
- 4 Ambient Computing
- 5 Intelligente Medien

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

Wir können Medien auf verschiedenen Ebenen unterscheiden:

■ **Präsentation** & Aufnahme

- Die “technische Seite”
- Hilfsmittel zur Ein- und Ausgabe von Informationen
- Welche Geräte werden gebraucht (Mikrofon, Kamera, Lautsprecher)

■ **Codierung**

- Die Repräsentation
- In welcher Form wird die Information beschrieben

■ **Wahrnehmung** & Produktion

- Die “menschliche Seite”
- Der genutzte/angesprochene Sinneskanal

Rekapitulation: Kanäle, Codecs und Medien

Ebenen: Beispiele

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- **Präsentation – Medial**

- Radio: monomedial
- TV: multimedial

- **Codierung – Codal**

- Nur Text, nur Graphik: monocodal
- Gemischt: multicodal

- **Wahrnehmung – Modal**

- Nur die Augen ansprechend: monomodal
- Augen und Ohren ansprechend: multimodal

Problem: Unterschiedliche Belegung in unterschiedlichen Kontexten und Fachgebieten

Rekapitulation: Kanäle, Codecs und Medien

Definition

Multimedialität: Systeme, in denen mehrere Medientypen (wie Text, Bilder, Videos) benutzt werden, bezeichnet man als *multimediale* Systeme

Multicodalität: Systeme, in denen die gleiche Informationen unterschiedlich codiert vorliegen, bezeichnet man als *multicodale* Systeme

Multimodalität: Systeme, bei denen zur Eingabe oder Ausgabe gleichzeitig und koordiniert mehrere Sinneskanäle zur Kommunikation benutzt werden, bezeichnet man als *multimodale* Systeme

- Medialität legt Fokus auf die technische Repräsentation
- Codalität betrachtet die semantische Repräsentation
- Modalität bezieht sich auf die menschlichen Sinne

Trennung

- Begriffe oft nicht eindeutig benutzt
- Teilweise werden z.B. verschiedene Formen der Repräsentation von Informationen als Modalitäten betrachtet
 - Tabellen
 - Graphiken
 - Gesprochener Text
- Vor allem: sensorische und Repräsentationsebenen häufig nicht klar getrennt
- Hier: Grundsätzliche Betrachtung von
 - Sprache
 - Gesten
 - Mimik
 - bildlicher Darstellungals Codalitäten, die ggf. über verschiedene sensorische Kanäle transportiert werden

- Keine eindeutige Festlegung durch das technische Medium
 - Bildliche Darstellung als Vektor- oder Pixelgraphik
 - Geste als Video, Animation oder durch Roboter
- Ein Medium kann unterschiedliche Codalitäten transportieren
 - Pixelbild für Gesicht mit Mimik
 - Pixelbild als Schrift
 - Pixelbild als Geste
- Gerade Modalität und Codalität häufig verwirrend verwendet, multimodale Systeme befassen sich häufig mit Multicodalität

Bedeutung

- Multimodalität/-codalität weniger bekannt als Multimedia, spielt aber große Rolle
 - Menschliche Kommunikation intrinsisch multimodal/multicodal (Halliday)
 - Gesprächssituationen umfassen fast immer Gestik und Mimik neben der gesprochenen Sprache
- Gründe, Multimodalität/-codalität bei digitalen Medien zu nutzen:
 - Unterstützung eines natürlichen Interaktionsstils
 - größerer Kommunikationserfolg durch Redundanz
 - bessere Eignung für beeinträchtigte Nutzergruppen (z.B. Seh- oder Höreinschränkung)
 - robustere Erkennung von Nutzereingaben
- Auch bei der Interaktion mit Computern natürlichen Interaktionsstile nachahmen
 - Mehr Spaß an der Nutzung
 - Schnellere Lernerfolge
 - Höhere Zufriedenheit

Multimodale/-codale Nutzereingaben

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Nutzereingaben können vermittelt werden z.B. über
 - Geschriebener Text, Tastaturkommandos
 - Zeigegesten mit der Maus
 - Spracheingabe durch gesprochene Sprache
 - visuelle Eingaben, die Gesten, Mimik und Körperhaltung erfassen
 - Bio-Sensoren für implizite Eingaben (Pulsfrequenz, Brain-Computer-Interfaces)
 - akustische Analyse (Intonation der Sprache, Umgebungsgeräusche)
 - haptische Eingaben über Knöpfe, Tasten, andere Geräte
 - ...
- Kombination von Sprache und anderen Modalitäten häufig anzutreffen

Video 14.1: Put that there

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 Put That There

Herausforderungen

- Sprache kombiniert mit Gesten ermöglicht es Benutzern, auf Objekte zu zeigen und zu sprechen
- Idee bei “Put That There”: nicht alles mit Sprache ausdrücken müssen
- Einerseits für den Nutzer leicht zu erlernen und bequem
- Andererseits für das System einfacher, Äußerungen wie “dies” und “dahin” zu verstehen als “das rote Schiff” und “nach unten rechts”
- Aber: Herausforderung liegt in der Zuordnung und Erkennung multimodaler Zusammenhänge
- “dies” und “dort” sind Anaphern
 - Bezug auf nicht explizit genannten Objekte
- Herausforderung also, die Gesten und Sprechakte den richtigen Objekten zuzuordnen, da beide nicht immer gleichzeitig auftreten

- Spracherkennung wird benötigt, wenn man gesprochene Sprache analysieren und verstehen möchte
- Schwieriges Problem
- Oft führen Umgebungsgeräusche oder ungünstige akustische Bedingungen zu Audiosignalen, die durch Rauschen und Störeinflüsse schwierig zu decodieren sind
- Ähnliche Effekte kennen wir beim Menschen
- Menschen benutzen dabei zusätzliche Informationen wie Lippenbewegungen (und eben Gesten)
- Auch maschinelle Spracherkennung kann zusätzliche (Kontext-) Informationen ausnutzen
 - Kamera filmt den Sprecher

Multimodale Systemausgaben

- Ausgaben geprägt durch visuelle und akustische Medien
- Vereinzelt haptisches Feedback
- Soundausgabe:
 - Geräusche
 - Musik
 - Sprache
 - Kurze Audiosequenzen (Earcons)
- Visuelle Medien in der Regel reichhaltiger
 - Photos
 - Graphiken
 - Texte
 - Animationen
 - Icons
- Haptisches Feedback
 - Spiele mit Force Feedback
 - Bei Einschränkung der Sehfähigkeit
 - Mobile Geräte

Kombination

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Multimodale Ausgabe einfacher zu realisieren als Eingabe
- Im Prinzip sind einfache Kombinationen bereits multimodal bzw. -codal in unserem Sinne
 - Icons mit Text (Multicodal)
 - Videos mit Bild und Ton (Multimodal)
- Bei Spielen werden oft Graphik und Sound gemischt, um das Geschehen zu untermalen
 - Realistischer
 - Einfachere Interaktion
 - Erleichterung der Immersion
- Multimodale Systeme im engeren Sinne sind solche, bei denen die multimodale Präsentation online, also bei Bedarf, neu generiert wird
- Entsprechendes gilt für die Eingabe (Online-Kombination verschiedener Modalitäten)




Abbildung 9.2: Prinzip symmetrischer multimodaler Interaktion bei SmartKom. In diesem System wurden die gleichen Modalitäten für Ein- und Ausgabe genutzt.

- Beispiel SmartKom: Nutzer und System können die gleichen Modalitäten nutzen
- Man kann mit dem System sprechen und gleichzeitig wird Gestik und Mimik analysiert
- Das System kann durch virtuelle Repräsentationen selber verschiedene Modalitäten benutzen
- Prototyp für unterschiedliche Szenarien
 - Fußgänger mit Smartphone
 - Informationskioske
 - Unterhaltungselektronik



Abbildung 9.3: Interaktionsagent von SmartKom (linkes Bild). Dieser Agent kann selbst Gesten und Mimik darstellen und spricht mit dem Nutzer. Bild Mitte und rechts stellen zwei Systemvarianten von SmartKom dar, einmal für Fußgänger und einmal an einem öffentlichen Informationskiosk.

- Beispiel Autonomous City Explorer: Ein Roboter, der seinen Weg selber findet
- Der Roboter weiß nur, wo er hin soll, hat aber keine Karte und kein GPS
- Er bittet unterwegs um Hilfe, fragt nach dem Weg
- Man kann dem Roboter den Weg zeigen

Video 14.2: Multimodale Roboter

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



Autonomous City Explorer – 04:30

Outline

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten


Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- 1 Medialität, Codalität und Modalität
- 2 Natürliche Sprache**
- 3 Virtuelle Welten
- 4 Ambient Computing
- 5 Intelligente Medien

Video 14.3: Apple Knowledge Navigator



👉 <http://v.gd/knowledgenavigator> (5:45)

Video 14.3: Apple Knowledge Navigator

- First described in 1987 by Apple CEO at the time Jon Sculley in his book *Odyssey*
- Inspired by works of Vannevar Bush and Alan Kay
- Modern communication technology, connecting computers and databases worldwide giving more user more information and wider information channels
- Real-time 3D animations for visualizing complex models
- Better database technologies as key to copious information systems
- Hypermedia, connecting text, images, sound, and video, helping future users to navigate vast information spaces
- Artificial Intelligence as key component
- AI makes it possible to use agents to recognize personal preferences of users and propose problem solving strategies, leading to an increase in productivity

Natürliche Sprache

- Natürliche Sprache das Kommunikationsmedium, das Menschen am häufigsten benutzen, wenn sie mit anderen Menschen Informationen austauschen
- Gesprochen oder geschrieben
- Herausforderung: nicht nur digitale Repräsentation, sondern “verstehen”
- Menschliche Sprache enthält nicht nur explizite Informationen, die eindeutig durch Worte festgelegt sind
- Bedeutung liegt oft im Kontext
- Zudem spielen Sprachmelodie, Gestik, Mimik eine Rolle
- Derzeit noch hohe Fehlerraten
 - Allerdings: Systeme wie Apples Siri oder Google Voice Search für eingeschränkte Kontexte eingeführt
 - Ebenso automatische Sprachsteuerung in Call Centern
- Geschriebene Sprache z.B. bei Suchmaschinen erfolgreich
 - Im Regelfall ergänzt durch formale Operatoren
 - Auch hier werden Kontextinformationen herangezogen

Gesprochene Sprache

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Bei gesprochener Sprache werden in Mund und Rachenraum Klänge und Geräusch gebildet
- Diese werden als Sprache wahrgenommen
- Nicht völlig beliebige Geräuschsequenzen
- Sprache besteht aus einer begrenzten Menge an Phonemen
- Im deutschen und englischen etwa 40
 - Vokalphoneme
 - Konsonantenphoneme
- Einheitlich für alle Sprecher, aber mit individuellen Unterschieden
 - Alter, Dialekt, Geschlecht
- Darüber hinaus sind Sätze oft nicht wohlgeformt
 - Korrekturen oder Füller (“äh”)

Geschriebene Sprache

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Im Gegensatz zu gesprochener Sprache basiert geschriebene Sprache auf einem Alphabet, das nicht unbedingt identisch zu den Phonemen ist
- Handschrift hat ebenso wie gesprochene Sprache erhebliche individuelle Unterschiede
 - Rechtschreibfehler und unterschiedliche Schreibweisen
- Gelingt die Analyse und Erkennung von Phonemen und Buchstaben, dann werden nach morpho-syntaktischen Regeln Wörter gebildet
- Diese formen nach syntaktischen Regeln Sätze
- Ein Satz kann interpretiert werden und ihm eine Bedeutung zugewiesen werden
- Pragmatik und Kontext können ebenfalls eine Rolle spielen

- Ziel ist häufig die Übersetzung in eine logische Form zur Beschreibung von Sachverhalten
- Menschliche Sprache hat in der Regel mehr Ausdrucksmöglichkeiten als logische Kalküle
 - Prosodie, Wahl des Ausdrucks
- Daher gehen bei der Transformation Informationen verloren
- Besonderes Problem sind Mehrdeutigkeiten (Ambiguitäten)
 - Mehrdeutigkeit: “Bauernopfer”
 - Ellipsen: “Ruhe jetzt”
 - Metaphern: “Der Bundestag debattiert”

- NLP – Natural Language Processing
- Typische Systeme zur Verarbeitung natürlicher Sprache orientieren sich an klassischen semiotischen Ebenen
 - Zeichen/Phoneme
 - Morpho-Syntax
 - Semantik
 - Pragmatik
 - Kontext
- Auf den verschiedenen Ebenen werden unterschiedliche Verfahren und Datenstrukturen verwendet
- Die Computerlinguistik beschäftigt sich mit der Analyse und Generierung von Sprache mit algorithmischen Methoden
- Die im folgenden vorgestellte Pipeline ist vereinfacht, teilweise sind weitere Schritte notwendig

- Analoges Sprachsignal durch ein Aufnahmegerät und Digitalisierungsverfahren in ein digitales Signal umwandeln
- Überführung in ein Spektrogramm, da dieses charakteristisch für die unterschiedlichen Phoneme ist
- Überführung des zeitabhängigen Audiosignals in eine diskrete Symbolfolge
- Suche nach Phonemen
- Einsatz von Mustererkennern, die auf vielen Beispieldaten beruhen
- Diese kann sein:
 - Sprecherabhängig
 - Sprecherunabhängig (wesentlich schwieriger)

Audiosignal





Abbildung 9.4: Wellenform und Frequenzspektrum des gesprochenen Wortes „Phoneme“. Dabei sind die einzelnen Phoneme des Wortes durch vertikale Linien abgegrenzt.



www.speechandhearing.net/laboratory/wasp

Worterkennung

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Untersuchung auf mögliche Wörter
- Typischerweise statistische Verfahren: wie wahrscheinlich ist der Übergang von einer gegebenen Folge von Phonemen zu einem neuen Phonem
 - z.B. Hidden Markov Models
- Wegen Ungenauigkeiten in der Verarbeitungskette wird mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet
- Nicht unbedingt eine eindeutige Liste von Worten, sondern Hypothesen für Wörter (Worthypothesengraph)
- Modelle für alle Wörter des Vokabulars
 - Einfache Systeme beschränken sich auf Kommandowörter
- Für einfache Systeme reicht diese Verarbeitungskette aus
- Komplexere Systeme betrachten weitere Merkmale

Satzerkennung

- Bei der Satzanalyse werden vermehrt symbolische Verfahren eingesetzt
- Auf Grundlage von Worthypothesen sollen die Bedeutungen erkannt werden
- Dabei können z.B. formale Grammatiken (Chomsky) eingesetzt
- Neben den bekannten Grammatiken aus der Chomsky-Hierarchie werden in der Computerlinguistik eine ganze Reihe unterschiedlicher Grammatiken und Formalismen eingesetzt
 - Parser für die Erkennung von Sätzen
- Andere Ansätze benutzen graphentheoretische oder statistische Ansätze (Hidden Markov Models, Bayesian Networks)
- Statt Sätzen werden im allgemeinen bedeutungstragende Einheiten erkannt, die auch über Satzgrenzen gehen können oder Sätze teilweise aufteilen können

- Identifikation der Bedeutung der erkannten Sätze und Satzteile
 - “Siri, call Steve!” – Welche Funktion soll ausgelöst werden, welcher Kontakt soll angerufen werden
 - “OK Google, how tall is Barack Obama?” – Identifikation der Intention der Suche (Körpergröße), Identifikation der Person, über die Informationen gewünscht werden
 - “Alexa, do I need an umbrella today?” – Identifikation der Intention (Regenschirm bei Regen, ergo Nachfrage nach dem Wetter notwendig)
- Sowohl statistische Verfahren als auch explizite semantische Modellierung
 - Ontologien
 - Wissensgraphen

- Die skizzierte Verarbeitungskette aus

- Phonemerkennung
- Worterkennung
- Satzerkennung
- Bedeutungserkennung

ist stark verkürzt

- In der Praxis notwendige Teilschritte können umfassen

- *Tokenisierung* – Verallgemeinerung der Worterkennung, so können z.B. lateinische Namen von Arten bestehend aus Genus und Species ein Token sein
- *Part-of-speech-tagging*, eliminieren von Füllwörtern und Erkennung sinntragender Einheiten, welche nicht unbedingt Satzgrenzen folgt
- *Stemming*, das ist die Rückführung von Worten auf eine Grundform
- *Entity recognition*, das ist die Erkennung von Objekten und Personen, z.B. mit Hilfe von Ontologien

- Im Prinzip der umgekehrte Weg
- Unterscheidung in zwei Schritte
 - 1 **Sprachgenerierung:** von der Intention zu Wortketten
 - 2 **Sprachsynthese:** von der Wortkette zum Audiosignal
- Scheint leichter zu sein
- Modelle wie bei der Erkennung, z.B. formale Grammatiken, graphentheoretische Modelle, Frames, Scripts
- Sprachsynthese mittels unterschiedlicher Verfahren
 - Aufgenommene Samples von Wörtern oder Satzfragmenten (Bahnhofsdurchsagen)
 - Komplette synthetische Erzeugung (viele Screenreader)
- Problem beim Einsatz aufgenommener Sprache ist häufig die fehlende Flexibilität
- Problem der Synthese ist oft der künstliche Eindruck (Roboterstimme)

- Einsatz von NLP in ganz unterschiedlichen Anwendungen kann möglich, sinnvoll oder gar notwendig sein
- Besonders sinnvoll in Situationen, in denen andere Interfaces schlecht zu nutzen sind
 - Mobile Geräte, wenn Maus und Tastatur nicht nutzbar sind
 - Wenn die Hände beschäftigt sind
 - Wenn der Blick auf andere Dinge gelenkt werden muß
 - Wenn andere E/A-Geräte nicht zur Verfügung stehen
- Neben situationsbedingten Gründen auch individuelle
 - Sehbehinderte Nutzer
 - Einschränkungen physischer Möglichkeiten
 - Unkenntnis der Bedienung von Systemen
- Weiterhin: Aufgabenspezifische Gründe (inhaltsbasierte Suche, freie Dialoge)

- Sprechende Akteure in Computerspielen sind unterhaltsamer und lebendiger
- Teilweise auch Einsatz bei der Steuerung von Geräten der Haushaltselektronik
 - Sprachsteuerung von Autoradios
 - Sprachsteuerung von Smartphones
 - Amazon Echo und vergleichbare Geräte
 - Aktuelle Nachrichten, Wetterbericht
 - Steuerung Mediensystem
 - Bestellungen
- Ansonsten sind Sprachsteuerungen im privaten Haushalt eher noch die Ausnahme
 - Geringe Akzeptanz bei hoher Fehlerrate
 - Sinnvolle Anwendungsbereiche – ist es wirklich notwendig, mit dem Fernseher oder der Kaffeemaschine zu sprechen?

■ Vorteile

- Leicht zu erlernen und zu merken
- Sprache sehr ausdrucksmächtig
- Oft schnell und effizient (aber nicht immer)
- Kein oder nur kleiner Bildschirm benötigt

■ Nachteile

- Erkennung und Interpretation oft noch nicht zuverlässig
 - Wissen über den Diskursbereich wird beim Nutzer vorausgesetzt
 - Geschriebene Sprache benötigt eine Tastatur
 - Erweiterungen und neue Funktionalitäten sind nicht sichtbar (discoverability)
 - Teuer in der Implementierung
- Bei schlechter Umsetzung können die Nachteile die Vorteile schnell aufheben, das System wird zum Mißerfolg

- Verbesserungen der Robustheit
 - Einschränkungen beim Vokabular
 - Es ist einfacher, eine kleine Menge an Kommandos zu erkennen
 - Dynamischer Austausch von Grammatiken und Lexika je nach Kontext
 - Strategien des Interaktionsmanagements, z.B. geschickte Frageformulierung
- Fehlerbehebungsstrategien
 - Anpassung an möglicherweise auftretende Probleme
 - Beantwortung einer Frage dauert länger, das sollte dem Benutzer gezeigt werden
 - Benutzertests
 - Vor der Implementierung z.B. durch Wizard of Oz-Experimente
 - Das System wird von menschlichen Testern simuliert
 - Nebeneffekt: Daten werden gesammelt

Outline

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- 1 Medialität, Codalität und Modalität
- 2 Natürliche Sprache
- 3 Virtuelle Welten**
- 4 Ambient Computing
- 5 Intelligente Medien

Video 14.4: Microsoft HoloDesk

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 Microsoft HoloDesk – Direct 3D Interactions

4:14

Video 14.5: SixthSense

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👁️ Pattie Maes + Pranav Mistry: Meet the SixthSense interaction – TED

8:36

Virtual Reality

- Bereits kennengelernt: Begriff der Immersion
- Abhängig u.a. von:
 - Wie viele Sinne werden angesprochen?
 - Wie realistisch ist die Darstellung?
- Bei Filmen mit guter Ton- und Bildqualität gelingt die Immersion häufig schon sehr gut
- Das Medium bleibt aber passiv
- Positionen durch Kamera festgelegt, man kann sich nicht selber “umsehen”
- Systeme der Virtuellen Realität (VR) haben den Fokus auf der visuellen Darstellung und dem visuellen Eintauchen in eine virtuelle Szene
- Häufig verwendet:
 - Head-Mounted Displays
 - Cave

Definition

Head-Mounted Display: Kleine Displays, die vor den Augen getragen werden, in Form einer Brille. Durch die Nähe zum Auge kann ein großer Sichtbereich simuliert werden, die Auflösung ist aber begrenzt. Mit zwei Displays sind Stereobilder möglich. Einige Modelle erlauben den Blick auf die Umwelt (durch das Display oder daran vorbei), andere decken vollständig ab.

Cave: Eine Cave ist eine Installation, in der große Displays um den Nutzer herum angeordnet sind. Typisch: Kubus mit 3 (rechts, links, vorne) bis 6 (um den Nutzer herum) großen Projektionsflächen. andere Konfigurationen möglich (Sphäre). 3D-Darstellung durch Shutterbrillen oder Polarisation.

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



Abbildung 9.7: Beispiel eines Head-Mounted Displays (Foto: TZI)

HMD: 2 Oculus Rift

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



🖥️ Popular Mechanics

HMD: 3

Google Glass

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



 [Wikipedia](#)

HMD: 4

Zeiss Smart Glasses (CES 2016)

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



Foto: Zeiss

HMD: 5

Microsoft HoloLens

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien


Literatur



Foto: Microsoft

HMD: 6

Google Cardboard



[Wikipedia](#)

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

Video 14.6: HMD

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👁️ VR HMD – Computerphile

11:34

Cave: 1

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



Abbildung 9.8: Nutzer einer Cave mit einem visuellen 3D-Tracking für Handgesten
(Foto: im.ve, Universität Hamburg)

Cave: 2

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



☞ Visbox: Schemazeichnung

Cave: 3

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👁️ Visbox: Beispiel

Video 14.7: CAVE

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



VR CAVE – Computerphile

11:34

- Bei einer Cave wichtig: Position des Kopfes genau treffen
 - Für einen einzelnen Nutzer optimiertes (Stereo-) Bild
 - Auch für Gestensteuerung verwendbar
 - Spezielle 3D-Mäuse
 - Einsatz vor allem in speziellen Anwendungskontexten (Exploration von Ölfeldern, Architektur)
- Bei den HMD ist es wichtig, neben der reinen Kopfposition andere Elemente zu erkennen (Neigung und Blickrichtung)
 - Die Oculus Rift hat dieses Gebiet wiederbelebt und für Privatanwender interessant gemacht
- Alle Medien und Modalitäten nutzbar, die sinnvoll sind
- Im Prinzip kann auf visuelle Eindrücke verzichtet werden (Audio-VR)
- Allgemein soll hohe Immersion angestrebt werden
 - Komplexe Systeme, die Video, Audio und Haptik vereinen
 - Einfachere Systeme, z.B. für PC-Spiele

- Im Gegensatz zur Virtuellen Realität kann man auch die natürliche Immersion in die reale Umwelt zur Basis nehmen und diese anreichern
 - Teile der virtuellen Welt in die reale überführen
 - Wenn die Sinne (in der Regel das optische System) direkt angesprochen werden spricht man von erweiterter (augmentierter) Realität
- Beispiel
 - Teildurchlässige Brille
 - Rekonstruktionen historischer Gebäude/Artefakte an den Stellen, an denen diese sich vorher befunden haben
- Google Glass und Microsoft HoloLens bekannteste Systeme, welche für Konsumenten nutzbar sind
- Alternativ zu Systemen, die mit HMD arbeiten, ist auch die Nutzung von Projektionen möglich

Beispiel: Architektur

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur




Abbildung 9.9: Beispiel für Augmented Reality. Nutzer erhalten eine Brille, durch die einerseits die Umwelt gesehen werden kann, in die aber auch Überblendungen von computergenerierten Inhalten eingeblendet werden können. In GEIST werden so zu Ruinen von Gebäuden Rekonstruktionen von Gebäudeteilen eingeblendet.

Beispiel: Ingress

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



📍 Niantic.

Beispiel: Ingress

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



🗨️ Niantic. Tip: Be Enlightened.

Beispiel: Pokémon GO

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



 pokemongo.com

Video 14.8: Microsoft HoloLens Project X-Ray

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👁 Microsoft HoloLens Project X-Ray

4:02

Video 14.9: Look Up

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 British Airways: lookup in Piccadilly Circus

0:26

- Umgekehrt kann man die Virtuelle Realität zur Basis nehmen und diese mit Objekten aus der natürlichen Welt anreichern
- Beispiel
 - HTC Vive unterstützt physische Gamecontroller, die in der virtuellen Realität eingeblendet werden
- Stichwort Mixed Reality:
 - Man kann von einem Kontinuum sprechen – von der Natürlichen Umwelt bis zu vollständig virtuellen Realitäten

Mixed Reality

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur




Abbildung 9.10: Kontinuum der Mixed-Reality-Paradigmen nach Milgram und Kishino. Auf den Endpunkten sind die reale Welt ohne digitale Zusätze und die virtuelle Welt, die komplett simuliert wird.

- VR-Simulation bei der Entwicklung neuer Produkte, z.B. Autos oder komplexe Maschinenanlagen
- VR-Trainingssimulationen, z.B. bei Piloten
- VR-Spiele für Einzelnutzer oder große Gruppen, bei denen in simulierten Welten mit animierten virtuellen Charakteren gespielt wird
- Spiele, die reale oder real anmutende Gegenstände als EA-Geräte nutzen
- Sind Navigationssysteme bereits AR-Systeme?
- Frage: wie können realistische Erlebnisse von Nutzern digitaler Medien durch die Einbindung realer und immersiver virtueller Komponenten wirkungsvoll und nachvollziehbar gestaltet werden?

Video 14.10: Cyberith Virtualier

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 Cyberith Virtualizer oder: Mein Zimmer ist zu klein

2:00

Weitere Ansätze

- “Bridging the Digital-Physical Divide”
- Tangibles und Ambiente Systeme bringen ebenfalls virtuelle und reale Objekte zusammen
- Wie bei AR-Systemen ist die reale Immersion die Basis
- Fokus liegt hier eher darauf, daß reale Objekte mit ihren physischen Eigenschaften genutzt werden, um mit digitalen Objekten zu interagieren
- Einerseits: Immer mehr “virtuelle” Anreicherungen der realen Welt
- Andererseits: Einfügen realer Objekte in virtuelle Welten bringen diese hinein in die virtuelle Welt

Video 14.11: inFORM Dynamic Shape Display

Medialität,
Codalität und
Modalität


Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



📺 inFORM – Interacting With a Dynamic Shape Display

3:41

Outline

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- 1 Medialität, Codalität und Modalität
- 2 Natürliche Sprache
- 3 Virtuelle Welten
- 4 Ambient Computing**
- 5 Intelligente Medien

Video 14.12: Microsoft Productivity

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



☞ Microsoft: Productivity Future Vision (2011) (6:18)

Video 14.13: Microsoft Manufacturing

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 Microsoft: Manufacturing Future Vision (3:26)

- Digitale Medien entwickeln sich zu ubiquitären Medien, die immer und überall verfügbar sind
- Klassische Computersysteme an Tastatur, Maus und Bildschirm gebunden
- Heute: Verfügbarkeit auf vielen unterschiedlichen Geräten, die teilweise in den Hintergrund treten
- Dieser Umbruch wird auch als **Ubiquitous** oder **Ambient Computing** bezeichnet
- Pro Person stehen mehrere und vernetzte Geräte zur Verfügung
- Computer nicht mehr unbedingt als solche erkennbar oder eingebettet in andere Systeme

Ubiquitous Computing

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten


Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.” (Weiser [1991], *The Computer for the 21st Century*)

“This then is Phase I of ubiquitous computing: to construct, deploy, and learn from a computing environment consisting of tabs, pads, and boards. This is only Phase I, because it is unlikely to achieve optimal invisibility.” (Weiser [1993], *Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing*)



- **Ambient Intelligence:** “Europäischer” Begriff, der im Verhältnis zu Ubiquitous Computing die Nutzung der KI stärker betont
- **Pervasive Computing:** Computer in Alltagsobjekten (durchdringend); häufig auf Aspekte der IT-Architektur abhebend
- **Smart Spaces:** Intelligente, aber räumlich abgegrenzte Gebiete (nicht ubiquitär)
- **Mobile Computing:** Schwerpunkt liegt auf der Mobilität der Nutzer oder der Geräte
- **Wearable Computing:** Computer als Teil der Kleidung
- **Kontext:** Einbeziehung der Situation, in der sich das System oder der Nutzer befindet

Context Awareness

Trying to **detect** the situation the system is in.

- **Example:** An ambient intelligent system for supporting health personnel figures out that the user is on a ward-round because of the time of the day, the location, and the other persons present.

Context Sensitivity

Acting according to the situation the system thinks it is in.

- **Example:** the same system fetches the newest versions of electronic patient records of all patients in the room from the hospital systems. When the user stands close to the bed of a patient, the system automatically displays them.

Best Practice Context Models

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- **Environmental context:** This part captures the users surroundings, such as things, services, people, and information accessed by the user.
- **Personal context:** This part describes the mental and physical information about the user, such as mood, expertise and disabilities.
- **Social context:** This describes the social aspects of the user, such as information about the different roles a user can assume.
- **Task context:** the task context describe what the user is doing, it can describe the user's goals, tasks and activities.
- **Spatio-temporal context:** This type of context is concerned with attributes like: time, location and the community present.

Definition

At the core of an ambient intelligent system lies the ability to **appreciate the system's environment**, be **aware of persons** in this environment, and **respond intelligently to their needs** (Ducatel et al. [2001], *ISTAG Scenarios for Aml in 2010*).

- **Perception:** The initial act of perceiving the world that the system inhabits
- **Context Awareness:** Being aware of the environment and reasoning about ongoing situations
- **Context Sensitivity:** Exhibit appropriate behaviour in ongoing situations
- **Action:** Changing the environment according to context

Ambient and Other Systems

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- Ambient Systems will not replace, but augment existing systems and their interaction capabilities
- Examples:
 - Location-based services can enhance the usefulness of existing systems
 - An ambient system might “fall out of ambience” if something goes wrong



Beispiel: Intelligente Häuser

- Intelligente Wohnumgebungen “hot topic” in der Forschung
- Viele Projekte im Bereich “Ambient Assisted Living”
 - Demographischer Wandel, “Überalterung der Gesellschaft”
 - Heutiger Pflegeaufwand zu kostspielig
 - Menschen längeres Verweilen in der gewohnten Umgebung ermöglichen
- Räume und Häuser mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet
 - Wer ist in einem Raum
 - Was macht die Person
- Kontextualisierte Änderung
 - Licht, nur wenn jemand da ist
 - Musik, die mitgeht
 - Abfrage/Steuerung von Haushaltselektronik

Beispiel: EMBASSI

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



- Projekt EMBASSI
- Im Beispiel sagt eine Person “heller bitte”
 - Zeigt auf Fernseher
 - Zeigt auf Licht

Beispiel: Stadt

- Weiteres beliebtes Anwendungsgebiet
- Ubiquitäre Unterstützung von mobilen Nutzern in einer Stadt
 - Navigationshinweise
 - Tips für Stadtbesichtigungen
 - Hinweise auf Einkaufsmöglichkeiten bzw. Restaurants
 - Informationen anderer Nutzer (mobile Blogs, virtual tagging)
 - Nachrichten zu Themen, die den Nutzer interessieren
- Da Displays mobiler Geräte klein sind wird daran gearbeitet, Nutzern Zugriff auf stationäre Displays zu geben
 - Public Displays
 - Cross-Device Interaction (XDI)
- Objekte können über elektronische Tags (z.B. RFID, Bluetooth-Beacon) auf weitere Information über sie verweisen

Video 14.14: A Day Made of Glass

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur



👉 Corning: A Day Made of Glass 2 – Unpacked (11:25)

Outline

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

Intelligente
Medien

Literatur

- 1 Medialität, Codalität und Modalität
- 2 Natürliche Sprache
- 3 Virtuelle Welten
- 4 Ambient Computing
- 5 Intelligente Medien**

What is Artificial Intelligence (AI)?

“It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.” (McCarthy)

- Methoden der Künstlichen Intelligenz können für digitale Medien vielfach verwendet werden
 - Hilfsmittel bei der Erstellung (Authoring Tools)
 - Intelligente Benutzungsschnittstellen
 - Personalisierte und kontextualisierte Dienste
 - Archivierung, Verwaltung, Suche in digitalen Medien
- Verwendete Techniken u.a.
 - Wissensmodellierung und Schließen
 - Maschinelles Lernen
 - Planung, Suche, Analyse, Klassifikation

- Beispiele für Werkzeuge, die auf KI-Techniken beruhen
 - Smarte Auswahlwerkzeuge: Um in Bildern oder Filmen Personen oder Objekte freizustellen können Verfahren zur Unterscheidung von Vorder- und Hintergrund eingesetzt werden
 - Sprach- und Gestenerkennung
- Es gibt auch Ansätze, den kompletten Prozeß der Erstellung zu automatisieren
 - Rohdaten wie Bilder, Texte, Graphiken, modellierte Objekte werden analysiert und für die Darstellung aufbereitet
 - Typischerweise muß hier auch modelliert werden, wie man abhängig von kommunikativen Zielen Inhalte in einem Medium repräsentiert
 - Bei Einsatz von KI-Systemen können die einzelnen Komponenten wesentlich flexibler und eigenständiger erzeugt werden (Anpassung an unterschiedliche Geräte, Zusammenfassungen, Nachrichtenübersichten)




Abbildung 9.11: Prototypischer Ablauf einer automatischen Präsentationsgenerierung

Beispiel: Generierung von Filmtrailern

- Rohdaten: kompletter Spielfilm inklusive Audio- und Videospuren sowie Untertitel, darüber hinaus Zitate und Namen der Schauspieler und Regisseure von IMDB
- Automatische Erkennung von Szenen und Einstellungen
 - Kameraeinstellung
 - Dialog, Action?
 - Szenen mit Schlüsselsätzen
- Präsentationswissen, welches die Struktur der Trailer von Actionfilmen modelliert, inkl. der akustischen und visuellen Effekte
- Kommunikatives Ziel ist die Trailergenerierung
- Zunächst: Plan für den Trailer, dann Suche nach passenden Einstellungen, Erzeugung von Effekten
- Bei Tests mit menschlichen Nutzern wurden die automatisch generierten Trailer nicht schlechter bewertet als von Menschen erstellte

- Intelligente Benutzungsschnittstellen sollen Anpassung, Verständnis und Vermittlung von Benutzungsschnittstellen verbessern
- Zwei Möglichkeiten
 - System so intelligent wie möglich zu machen, damit es auf Nutzeranfragen möglichst gute Lösungen präsentieren kann (Analogie: Taschenrechner mit logarithmischen Funktionen)
 - Interaktionsform intelligent gestalten, so daß der Nutzer das Problem selber gut lösen kann (Analogie: Rechenschieber)
- Bei der ersten Variante ist die Intelligenz im System, während in der zweiten die Problemlösekompetenz weitgehend beim Nutzer verbleibt

Smarte Interaktion: Ein Kontinuum

- Grob kann man unterschiedliche Varianten der Interaktion unterscheiden
 - Klassische konventionelle Systeme: Alle Intelligenz bleibt beim Nutzer
 - Klassische KI: Die Intelligenz wandert komplett in das System
 - Intelligente Benutzungsschnittstellen: Problemlösekompetenz beim Benutzer, klassische Berechnung beim System, “Intelligenz” in der Schnittstelle
 - Intelligente Kooperative Systeme: Teile der Problemlösekompetenz jeweils bei System und Nutzer mit intelligenter Schnittstelle – “human in the loop”
- Es geht letztlich immer darum, die Kompetenz, Effektivität und Effizienz des gesamten sozio-ökonomischen Systems zu verbessern
- (bei sicherheitskritischen Systemen) auch ethische Frage: wer hat die Verantwortung bei autonomen Fahrzeugen, sollten wir den “human in the loop” sicher stellen?




Abbildung 9.12: Verschiedene Sichten auf intelligente Interaktion

- Nutzeranpassung: Modelle oder Profile der Nutzer
 - Von Hand oder automatisch erstellt
- Kontextanpassung
 - Navigationssystem im Auto, im Zug oder zu Fuß nutzen?
- Integration von Diensten
 - Intelligenter Routenplaner, der Verkehrsinformationen, Wetterdaten, Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel so integriert, daß Reisen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln vorgeschlagen werden
- Medienretrieval
 - Für die Suche nach Filmszenen reicht eine einfache Suche nach Schlüsselwörtern nicht aus

Video 14.15: Intelligente Bilderzeugung

Medialität,
Codalität und
Modalität

Natürliche
Sprache

Virtuelle
Welten

Ambient
Computing

**Intelligente
Medien**

Literatur



☞ Design FX/WIRED: How 'Rogue One' Recreated Grand Moff Tarkin

6:25

Modalität, Codalität, Realität

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2017/2018



medieninformatik

IMI – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik

Copyright by the respective photographers:

- Slide 80: Paper illustration by M. Weiser
- Slide 85: Laptop Keyboard by DeclanTM, <http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=3056657>
- Slide 85: Mobile phones by S. Khabbazzadeh
- Slide 85: Bowl of glass by joygant, <http://www.flickr.com/photos/joygant/1291048974/>

Ken Ducatel, Marc Bogdanowicz, Fabiana Scapolo, Jos Leijten, and Jean-Claude Burgelman. ISTAG scenarios for ambient intelligence in 2010. Technical report, IST Advisory Group, 2001.

Mark Weiser. The computer for the 21st century. *Scientific American*, pages 94–104, September 1991.

Mark Weiser. Some computer science issues in ubiquitous computing. *Communications of the ACM*, 36(7):75–84, July 1993. ISSN 0001-0782. doi: 10.1145/159544.159617. URL <http://doi.acm.org/10.1145/159544.159617>.